

„Dostawa akrylowej farby emulsyjnej Jedynek Perfekcyjna Biel do malowania ścian i sufitów do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zadanie pn.: Dostawa akrylowej emulsyjnej farby Jedynek Perfekcyjna Biel do ścian i sufitów do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie obejmuje:

- dostawę akrylowej farby emulsyjnej Jedynek Perfekcyjna Biel, opak. 10 l - kolor biały- 60 szt.
- dostawę akrylowej farby emulsyjnej Jedynek Perfekcyjna Biel, opak. 10 l, przeznaczonej do systemów mieszalnikowych- kolor NCS S 1510 Y -190 szt.
- dostawę akrylowej farby emulsyjnej Jedynek Perfekcyjna Biel, opak. 10 l, przeznaczonej do systemów mieszalnikowych- kolor NCS S 0840 Y30 R- 30 szt.
- dostawę akrylowej farby emulsyjnej Jedynek Perfekcyjna Biel, opak. 10 l, przeznaczonej do systemów mieszalnikowych- kolor F 485 - 20 szt.
- dostawę akrylowej farby emulsyjnej Jedynek Perfekcyjna Biel, opak. 10 l, przeznaczonej do systemów mieszalnikowych- kolor NCS 1000 N - 10 szt.

OPIS PRODUKTU

Dyspersyjna farba akrylowa w kolorze śnieżnobiałym **Jedynek Perfekcyjna Biel** producenta **TIKKURILLA POLSKA S.A.**, ul. Ignacego Mościckiego 23, 39-200 Dębica.

Tworząca matowe powłoki, zapewniające długotrwały efekt dekoracyjny.

Farba zapewniająca estetyczny efekt końcowy w postaci: nieżółknącej bieli i niepękającej powłoki. Produkt przeznaczony jest do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz budynków mieszkalnych, w obiektach użyteczności publicznej: ośrodkach szkolno-wychowawczych, budynkach służby zdrowia, zakładach usługowych i produkcyjnych, w tym obiektach branży spożywczej. Farba skutecznie pokrywa tynki cementowo-wapienne, podłoża betonowe, płyty gipsowo-kartonowe (suche tynki). Może także służyć do renowacji starych wymalowań.

Produkt dopuszczony do barwienia z wykorzystaniem odpowiednich maszyn barwiących.

Cechy produktu :

- lepkość (+23°C) KU 100-110 ,
- gęstość maks. 1,5 g/cm³,
- zawartość części stałych min. 50%,
- czas wysychania powłoki w temp. +20±2°C i przy wilgotności względnej powietrza 55±5% stopień V maks. 2 godz.,
- stopień połysku - MAT ,
- wydajność - do 10 m²/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności podłoża i użytego narzędzia malarskiego,
- termin przydatności do użycia - 36 miesięcy od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu,
- produkt posiada Atest Higieniczny.