

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla 10 zestawów:

Przecinarki STIHL TS 420 z dodatkowym wyposażeniem

Wymagania dla 1 zestawu:

1. Przecinarka TS 420 wyposażona w tarcze tnące o średnicy 350 mm do zastosowań uniwersalnych:
 - Moc kW/KM – 3,2/4,4
 - Pojemność skokowa cm³ - 66,7
 - Średnica tarczy tnącej w mm – 350
 - Maks. głębokość cięcia w mm – 125
 - Ciężar kg - 9,6
 - Poziom mocy akustycznej dB(A) - 109
 - Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) - 98
 - Wartość drgań strona lewa / prawa m/s² - 3,9/3,9
2. Tarcza tnąca diamentowa, beton D-B10, Ø 350 mm/14"
3. Kanister na benzynę o pojemności 5 litrów koloru przezroczystego
4. Klucz do montażu i demontażu tarczy tnącej,

UWAGA:

Dodatkowe wyposażenie (tarcza tnąca diamentowa, kanister na benzynę, klucz do montażu i demontażu tarczy tnącej) kompatybilne z przecinarką i wymagane producenta STIHL

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla 1 zestawu:
Przecinarki akumulatorowej STIHL TSA 230 z dodatkowym wyposażeniem

Wymagania dla 1 zestawu:

1. Przecinarka akumulatorowa STIHL TSA 230
 - Akumulator – litowo-jonowy
 - Waga – 3,9 kg
 - Ciężar – 3,9 kg
 - Napięcie znamionowe – 36V
 - Zalecany akumulator – AP 300
 - Średnica tarczy tnącej w mm – 230
 - Maksymalna głębokość cięcia w mm – 70
 - Poziom mocy akustycznej dB(A) - 114
2. Akumulator AP 300 – 2 szt.
 - Ciężar akumulatora – 1,7 kg
 - Energia akumulatora - 227 Wh
 - Technologia akumulatorowa – LITHIUM-ION PRO
 - Napięcie znamionowe – 36 V
3. Szybka ładowarka AL 500
 - Ciężar – 1,3 kg
 - Pobór mocy – 0,6 kW
 - Napięcie – 36 V
 - Prąd – 12 A
4. Tarcza tnąca diamentowa, beton D-B10, Ø 230 mm/9"
5. Klucz do montażu i demontażu tarczy tnącej,

UWAGA:

Dodatkowe wyposażenie (akumulatory AP 300, szybka ładowarka AL 500, tarcza tnąca diamentowa, klucz do montażu i demontażu tarczy tnącej) kompatybilne z przecinarką i wymagane producenta STIHL