

PREPARAT ODTŁUSZCZAJĄCY. (SINTAN)

Preparat do usuwania (odtłuszczania) zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi, penetrujący powierzchnie skażone.
Środek niepalny, nietoksyczny, nieżrący.

WYMAGANIA:

1. Preparat musi być gotowy do użycia w stężeniu roboczym tzn. bez potrzeby rozcieńczania z wodą.
2. Preparat nie może być silnie zasadowy lub silnie kwasowy, dopuszczalne wartości pH preparatu w granicach od 6,5 do 7,5 według normy PN-90/C-04540.01.
3. Preparat bezpieczny dla użytkownika, środowiska oraz czyszczonej powierzchni.
4. Okres przechowywania bez utraty jakości min. 60 m-cy.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:

1. Karta charakterystyki produktu.
2. Dokument potwierdzający odczyn pH – wydany przez akredytowane laboratorium.
3. Dokument z wynikami badań potwierdzającymi bezpieczeństwo preparatu w kontakcie ze skórą użytkownika – wydany przez akredytowane laboratorium.

SORBENT MINERALNY UNIWERSALNY. (COMPAKT)

Sorbent sypki mineralny, kalcynowany, do zastosowania na powierzchniach utwardzonych, do usuwania wszystkich substancji niebezpiecznych.
Wymagany odbiór, transport oraz utylizacja zużytego sorbentu potwierdzony kartą przekazania odpadu.

WYMAGANIA:

1. Granulacja 0,2mm-0,9mm.
2. Chłonność dla oleju opałowego min. 100% (wagowo).
3. Ważne Świadectwo Dopuszczenia CNBOP.
4. Opakowanie – worek 20kg.
5. Sprzedawca w ramach swojej oferty zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sorbentu bez udziału podwykonawców.
6. Sprzedawca musi posiadać niezbędne decyzje na odbiór i transport odpadu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Okres przechowywania bez utraty jakości min. 60 m-cy.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:

1. Aktualne Świadectwo Dopuszczenia CNBOP.
 2. Karta charakterystyki produktu.
 3. Decyzja Sprzedawcy na odbiór oraz transport odpadów.
 4. Dokument z wynikami badań potwierdzający granulację – wydany przez akredytowane laboratorium
- Dokument potwierdzający chłonność – wydany przez akredytowane laboratorium.

ŚRODEK PIANOTWÓRCZY. (FOMIN S3)

Wymagania: zalecane stężenie stosowania z wodą gaśniczą 3% obj., środek przeznaczony do wytwarzania pian gaśniczych każdego rodzaju, tj. piany lekkiej, średniej i ciężkiej do stosowania we wszystkich urządzeniach wytwarzających pianę gaśniczą, temperatura stosowania minimum -12°C lub niższą, odporność na nawrót palenia wg PN-EN 1568–3:2008 min. B, klasa skuteczności gaśniczej wg PN-EN 1568–3 minimum III (z wodą pitną). Dostawa do siedziby zamawiającego w opakowaniach bezzwrotnych pojemnikach IBC 1000. Minimalny okres użytkowania - trwałości środka z zachowaniem pierwotnych (wyjściowych) parametrów użytkowych minimum 5 lat. Oferowany produkt musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej (CNBOP-PIB). Środek gaśniczy musi być wyprodukowany w bieżącym roku. UWAGA: Kupująca, przed dokonaniem odbioru, zastrzega możliwość skorzystania z tego, że Sprzedawca na własny koszt dokona badania w CNBOP-PIB próbki dostarczonego produktu na skuteczność gaśniczą piany ciężkiej w małej skali - wariant z wodą pitną - testy (gaszenie n-heptanu), określenie parametrów piany i oceny przydatności dostarczonego produktu.