

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie IV: Dostawa hełmów strażackich

1. **Przedmiot zamówienia:**
– 80 szt. hełmów strażackich
2. **Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:**
18444111-4 hełmy ochronne;
3. **Termin realizacji zamówienia (czas realizacji zamówienia - kryterium oceny ofert):**
maksymalnie 30 dni od podpisania umowy
4. **Okres gwarancji (kryterium oceny ofert) minimum 24 miesiące – maksymalny okres gwarancji punktowany w ramach oceny ofert 36 miesięcy. Wymagany okres rękojmi - 24 miesiące.**
5. Przedmiot zamówienia winien być dostarczony do magazynu Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, w godz. 7.30 – 15.30, na koszt Wykonawcy.
6. Przedmiot zamówienia objęty jest stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23% zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług, z dnia 11.03.2004 r., (Dz. U. z 2018 poz. 2174 ze zm.).
7. Oferowane rękawice muszą posiadać:
 - a) **ważne świadectwo dopuszczenia** do użytkowania, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007r. nr 143 poz. 1002 z późn. zm.) zmienionego Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 85 poz. 553 z późn. zm.).
 - b) **ważny certyfikat oceny typu UE** wydany przez upoważnioną do tego jednostkę notyfikowaną. Jeżeli certyfikat jest starszy niż 1 rok, należy przedstawić aktualne sprawozdanie z kontroli jakości wyprodukowanych środków ochrony indywidualnej.
 - c) **deklarację zgodności UE** dla oferowanego przedmiotu zamówienia, sporządzoną zgodnie z wymaganiami artykułu 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.
8. **Przedmiot zamówienia musi być:**
 - a) zgodny z wymaganiami określonymi w normie PN-EN 443; wizjer hełmu powinien spełniać wymagania normy PN-EN 166.
 - b) wykonany zgodnie z wymogami określonymi w pkt. 1.10 „Hełm strażacki” Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. nr 143. poz. 1002 z późn. zm.)
 - c) wykonany z zachowaniem obowiązujących warunków technologicznych i jakościowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 4 poz. 25 z późn. zm.),
 - d) wykonany zgodnie z Wymaganiami Technicznymi określonymi w Zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. „w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów

umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej” (Dz. U. KG PSP nr 2 z dnia 23 października 2009 r.) Wymaganiami Technicznymi dla kominiarek, karta wymagań technicznych – KT-47 „WYMAGANIA TECHNICZNE dla hełmu strażackiego”,

9. Wymagania dodatkowe:

- a) wszystkie użyte materiały muszą być w gatunku I,
- b) przedmiot zamówienia musi być nowy, wyprodukowany w 2019 r.,
- c) hełm wyprodukowany jako typ B;
- d) skorupa wykonana metodą wtryskową,
- e) skorupa w kolorze czerwonym,
- f) mocowanie osłony twarzy do hełmu wewnątrz,
- g) więźba z płynną regulacją obwodu głowy, umożliwiającą dopasowanie bez zdejmowania z głowy,
- h) wszystkie elementy więźby winny być wymienne,
- i) hełm wyposażony w przezroczysty wizjer chowany do wnętrza hełmu oraz w dodatkową osłonę oczu - przezroczyste okulary chowane do wnętrza hełmu. Zamykanie i otwieranie osłony winno być możliwe za pomocą zewnętrznej dźwigni, pokrętło itp. Rozwiązania. Nie dopuszcza się konieczności dotyknięcia osłony w celu jej otwarcia lub zamknięcia, zamykanie i otwieranie tej dodatkowej osłony oczu winno być możliwie niezależne od położenia głównej osłony (wizjera),
- j) hełm winien posiadać odpinaną osłonę karku
- k) hełm winien posiadać zakres regulacji obwodu 51-65 cm.

10. Zamawiająca przy dostawie zastrzega prawo do zweryfikowania wzoru hełmu strażackiego, na podstawie którego oferent uzyskał świadectwo dopuszczenia (Dz.U. z 2010r. Nr 85 poz. 553) z wzorem dostarczonych hełmów strażackich.

11. Wymagania dotyczące konserwacji hełmów strażackich - zgodnie z instrukcją producenta.

Do każdej sztuki hełmu strażackiego winna zostać dołączona:

- a) instrukcja użytkowania i konserwacji;
- b) karta gwarancyjna zawierająca warunki gwarancji i serwisu